

Technische Daten

GALAXY



Modell			G09TC1	G12TC1
Spannung V/Hz		F/V/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Kühlen	Nennleistung	kW	2,72(0,94-3,81)	3,58(1,00-4,00)
	Energieverbrauch nom (min-max)	kW	0,53(0,24-1,50)	0,79(0,29-1,50)
	Versorgungsstrom	A	2,9(1,2-9,0)	3,6(1,5-9,0)
	SEER	W/W	9,7	9,4
	EER		5,13	4,53
	Energieeffizienzklasse		A+++	
Heizen	Nennleistung	kW	3,55(0,94-4,30)	3,90(1,00-4,50)
	Energieverbrauch nom (min-max)	kW	0,84(0,24-1,83)	0,94(0,29-1,83)
	Versorgungsstrom	A	3,8(1,2-10,0)	4,6(1,5-10,0)
	SCOP		5,8	5,8
	COP		4,22	4,15
	Energieeffizienzklasse (gemäßigtes Klima)		A+++	
WLAN		+/-	+	
Innengerät				
Abmessungen (BxHxT)		mm	909×305×209	909×305×209
Verpackungsmaße (BxHxT)		mm	981×375×275	981×375×275
Nettogewicht		kg	10,4	10,4
Bruttogewicht		kg	13,2	13,2
Luftstrom		m³/h	820/750/700/640/600/540/500	820/750/700/640/600/540/500
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung		dB(A)	46/42/39/36/33/30/28	46/42/39/36/33/30/28
Schallleistung		dB(A)	56/50/45/42/39/36/33	56/50/45/42/39/36/33
Außengerät				
Abmessungen (BxHxT)		mm	853×602×349	853×602×349
Verpackungsmaße (BxHxT)		mm	890×628×385	890×628×385
Nettogewicht		kg	30	30
Bruttogewicht		kg	32	32
Luftstrom		m³/h	2600	2600
Schalldruckpegel		dB(A)	53	53
Schallleistung		dB(A)	64	64
Rohrleitungen	Rohrdurchmesser	Zoll/mm	1/4"-3/8" / (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-3/8" / (Ø6,35-Ø9,52)
	R32-Kältemittelmenge	kg	0,85	0,85
	Zusätzliche Kältemittelmenge	g/m	15	15
	Max. Länge ohne Zusatzkältemittel	m	5	5
	Maximale Länge	m	25	25
	Maximale Höhe	m	10	10
Elektrokabel	Stromkabel	mm²	3x2,5	3x2,5
	Leitungsschutzschalter	A	16	16
	Verbindungskabel	mm²	4x0,75	4x0,75
Betriebstemperaturbereich (Kühlen)		°C	-15-53	-15-53
Betriebstemperaturbereich (Heizen)		°C	-30-30	-30-30